

Certificado de Aprovação	Validade do C.A.	Código Allprot	Normas técnicas
21.524	11/08/2025	0431	ANSI Z.87.1/2003.



Características	Indicações de uso
<p>Óculos de segurança, constituído de armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato incolor ou cinza, com ponte e apoio nasal injetados do mesmo material e hastes tipo espátula. As hastes são confeccionadas de material plástico preto e constituídas de três peças: um suporte que possui um pino e um orifício em uma das extremidades e que é fixada ao visor através de encaixe; uma semi-haste com uma das extremidades fixadas ao suporte descrito anteriormente por meio de parafuso metálico; e outra semi-haste que se encaixa na outra extremidade da semi-haste anterior e que permite o ajuste do tamanho através de quatro estágios ou meia-haste com elástico. O ajuste à face do usuário é feito através de um tirante elástico preto dotado de presilhas plásticas. Uma peça composta de material plástico rígido preto colada em borracha tipo espuma preta, é presa por meio de encaixe na parte interna do visor, sendo: um central, na altura da ponte nasal e dois nas extremidades. Esta peça pode ou não ser encaixada no visor.</p>	<p>Colocação de lentes graduadas: Monofocal Multifocal</p>

Benefícios	Cuidados especiais
<p>Design anatômico, armação envolvente, leveza e boa vedação do globo ocular.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Quando não estiver em uso, conservar no estojo ou em local protegido com as lentes voltadas para cima.</li> <li>• Limpar frequentemente com uso de água e sabão neutro ou com a solução de limpeza <i>Vision Clear</i><sup>®</sup>.</li> <li>• Não limpar os óculos à seco.</li> <li>• Substituir sempre que a lente apresentar riscos que atrapalhem a visão ou em caso de impactos, mesmo sem apresentação de quebras, trincas ou fraturas.</li> <li>• Evitar contato com fontes de calor, ácidos, solventes, óleos e graxas que podem diminuir a vida útil de seu equipamento e comprometer a proteção.</li> <li>• Em caso de dúvidas, procurar o profissional de segurança de sua empresa.</li> </ul>

Composição	
Material:	Armação em Policarbonato; Lentes de policarbonato.
Hastes:	Tipo espátula; ½ haste com elástico.
Regulagens:	Fixa.
Cor da armação:	Cinza translúcido (fumê).
Cor da lente:	Incolor ou cinza.
Tratamento:	Antirrisco; Antiembaçante.
Tamanho:	Único.
Acessórios opcionais:	Cordão de sustentação; estojo de proteção; lenço em microfibra; solução limpa lentes.
Peso bruto:	49g
Dimensões LAP (mm):	225 X 070 X 080