

Certificado de Aprovação	Validade do C.A.	Código Allprot	Normas técnicas
33.509	21/02/2024	1067	ANSI Z.87.1/2003.



Características	Indicações de uso
Óculos de segurança, com armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato incolor e espuma (EVA) de 5 mm de espessura colada em todo o contorno interno do visor e tirante elástico preto para ajuste à face do usuário.	Colocação de lentes graduadas Monofocal Multifocal Bifocal

Benefícios	Cuidados especiais
Design anatômico, armação envolvente, leveza e boa vedação do globo ocular.	<ul style="list-style-type: none">• Quando não estiver em uso, conservar no estojo ou em local protegido com as lentes voltadas para cima.• Limpar frequentemente com uso de água e sabão neutro ou com a solução de limpeza <i>Vision Clear</i>[®].• Não limpar os óculos à seco.• Substituir sempre que a lente apresentar riscos que atrapalhem a visão ou em caso de impactos, mesmo sem apresentação de quebras, trincas ou fraturas.• Evitar contato com fontes de calor, ácidos, solventes, óleos e graxas que podem diminuir a vida útil de seu equipamento e comprometer a proteção.• Em caso de dúvidas, procurar o profissional de segurança de sua empresa.

Composição

Material:	Armação termoplástico, Lentes de policarbonato ou resina.
Hastes:	Tipo espátula
Regulagens:	Fixa
Cor da armação:	Incolor
Cor da lente:	Incolor
Tratamento:	Opcionais de Antirrisco, Antiembaçante, Antirreflexo, Fotossensível
Tamanho:	Único.
Acessórios opcionais:	Vedação total ou espuma superior; Cordão de sustentação; estojo de proteção; lenço em microfibra; solução limpa lentes.
Peso bruto:	44g
Dimensões LAP (mm):	220 X 070 X 080