

<b>Certificado de Aprovação</b>	<b>Validade do C.A.</b>	<b>Código Allprot</b>	<b>Normas técnicas</b>
32.790	08/08/2024	200057	ANSI Z.87.1/2003.



<b>Características</b>	<b>Indicações de uso</b>
Óculos de segurança injetado em Grilamid incolor com acabamentos laterais e frontal em cores brilhantes com pigmentação Preta, Prata e Vermelha, proteção frontal, lateral, superior e inferior na mesma peça, as hastes do tipo espátula são confeccionadas do mesmo material e são fixas através de parafuso metálico, oferecendo assim imensa resistência a quebras, possui canaletas projetadas para receber diversos tipos de lentes graduadas.	Colocação de lentes graduadas: Monofocal Multifocal Bifocal

<b>Benefícios</b>	<b>Cuidados especiais</b>
Design anatômico, armação envolvente, leveza e boa vedação do globo ocular.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Quando não estiver em uso, conservar no estojo ou em local protegido com as lentes voltadas para cima.</li><li>• Limpar frequentemente com uso de água e sabão neutro ou com a solução de limpeza <i>Vision Clear</i><sup>®</sup>.</li><li>• Não limpar os óculos à seco.</li><li>• Substituir sempre que a lente apresentar riscos que atrapalhem a visão ou em caso de impactos, mesmo sem apresentação de quebras, trincas ou fraturas.</li><li>• Evitar contato com fontes de calor, ácidos, solventes, óleos e graxas que podem diminuir a vida útil de seu equipamento e comprometer a proteção.</li><li>• Em caso de dúvidas, procurar o profissional de segurança de sua empresa.</li></ul>

#### **Composição**

<b>Material:</b>	Armação e hastes em Grilamid, Lentes de policarbonato ou resina.
<b>Hastes:</b>	Tipo espátula
<b>Regulagens:</b>	Permite ajustes a quente
<b>Cor da armação:</b>	Fumê, Preta, Cristal, Rosa, Azul e Grafite
<b>Cor da lente:</b>	Incolor, Cinza
<b>Tratamento:</b>	Opcionais de Antirriscos, Antiembaçante, Antirreflexo, Fotossensível
<b>Tamanho:</b>	Único.
<b>Acessórios opcionais:</b>	Cordão de sustentação; estojo de proteção; lenço em microfibra
<b>Peso bruto:</b>	35g
<b>Dimensões LAP (mm):</b>	225 X070 X 080