

Certificado de Aprovação	Validade do C.A.	Código Allprot	Normas técnicas
20.406	29/12/2028	0668 / 0669 / 0670	ANSI/ISEA Z.87.1/2015



Características	Indicações de uso
<p>Óculos de segurança, constituído de armação modelo convencional, confeccionada em material plástico (termoplástico) na cor cinza transparente, com ponte e lentes de policarbonato incolor. As hastes, do tipo espátula, são compostas de três peças: uma peça confeccionada do mesmo material da armação e dotada de proteção lateral com sistema de ventilação indireta composto de três fendas fixadas na lateral da armação através de pinos plásticos; uma semi-haste vazada, com uma das extremidades fixadas a peça descrita anteriormente por meio de encaixe (essa semi-haste permite o ajuste do ângulo de inclinação da haste); e outra semi-haste confeccionada de material plástico que se encaixa na outra extremidade da semi-haste anterior e que permite o ajuste do tamanho, ou meia-haste com elástico.</p>	<p>Colocação de lentes graduadas: Monofocal Multifocal Bifocal</p>

Benefícios	Cuidados especiais
<p>Design anatômico, armação envolvente, leveza e boa vedação do globo ocular.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Quando não estiver em uso, conservar no estojo ou em local protegido com as lentes voltadas para cima.</li> <li>• Limpar frequentemente com uso de água e sabão neutro.</li> <li>• Não limpar os óculos à seco.</li> <li>• Substituir sempre que a lente apresentar riscos que atrapalhem a visão ou em caso de impactos, mesmo sem apresentação de quebras, trincas ou fraturas.</li> <li>• Evitar contato com fontes de calor, ácidos, solventes, óleos e graxas que podem diminuir a vida útil de seu equipamento e comprometer a proteção.</li> <li>• Em caso de dúvidas, procurar o profissional de segurança de sua empresa.</li> </ul>

#### Composição

Material:	Armação com Policarbonato; Lentes de policarbonato ou resina.
Hastes:	Tipo espátula; ½ haste com elástico.
Regulagens:	Regulagem de comprimento; Regulagem de ângulo pantoscópico.
Cor da armação:	Fumê.
Cor da lente:	Incolor ou cinza.
Tratamento:	Antirrisco; Antiembaçante.
Tamanho:	P, M, G.
Acessórios opcionais:	Cordão de sustentação; estojo de proteção; lenço em microfibra; solução limpa lentes; clip contra radiação infravermelha nas tonalidades 1.7 / 5.0 / 8.0.
Peso bruto:	31g pequeno; 34g medio e 38g grande
Dimensões LAP (mm):	220X 070 X 080